SF ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- papa do zabezpieczeń elementów podziemnych budowli VEDATEC PYE G200 S4
- warstwa gruntująca Emaillit
- gładź tynkowa gr. 1cm
- bloczki betonowe M6 klasy 20MPa gr.24cm
- gładź tynkowa gr. 1cm
- warstwa gruntująca Emaillit
- papa do zabezpieczeń elementów podziemnych budowli VEDATEC PYE G200 S4
- izolacja termiczna płyty XPS gr. 10cm
- mata drenująca

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.42,2cm; U= W/(m²·K)
- tynk cienkowarstwowy CarboPro w systemie ociepleniowym Capatect Carbon, prod. Caparol, gr. 1mm
- izolacja: styropian gr. 16cm, λ=0,040 W/mK
- bloczki Silka E24 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

Sz1a ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.42,2cm; U= W/(m²·K)
- tynk cienkowarstwowy CarboPro w systemie ociepleniowym Capatect Carbon, prod. Caparol, gr. 1mm
- izolacja: styropian gr. 16cm, λ=0,040 W/mK
- bloczki Silka E24 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 24cm
- bloczki Ytong PP2,5/04 gr. 5cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

Sz1.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.42,2cm; U= W/(m²·K)
- tynk cienkowarstwowy CarboPro w systemie ociepleniowym Capatect Carbon, prod. Caparol, gr. 1mm
- izolacja: styropian gr. 16cm, λ=0,040 W/mK
- żelbet gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.43,2cm; U= W/(m²·K)
- płytka klinkierowa gr. 2cm prod. Vandersanden seria Boston montaż systemowy wg dostawcy
- izolacja: styriopian gr. 16cm, λ=0,040 W/mK
- bloczki Silka E24 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

Sz2.1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.43,2cm; U= W/(m²·K)
- płytka klinkierowa gr. 2cm prod. Vandersanden seria Boston montaż systemowy wg dostawcy
- izolacja: styriopian gr. 16cm, λ=0,040 W/mK
- żelbet gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

Sz3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.41,2cm; U= W/(m²·K)
- płytka klinkierowa gr. 2cm prod. Vandersanden seria Boston montaż systemowy wg dostawcy
- izolacja: wełna mineralna PAROC Linio15 gr. 14cm, λ=0,037 W/mK
- bloczki Silka E24 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 24cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

Sz4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA gr.36,2cm; U= W/(m²·K)
- tynk cienkowarstwowy CarboPro w systemie ociepleniowym Capatect Carbon, prod. Caparol, gr. 1mm
- izolacja: styropian gr. 16cm, λ=0,040 W/mK
- bloczki Silka E18 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 18cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

UWAGA:
1. Pas P.POŻ. z wełny mineralnej PAROC Linio15 gr.16cm (wykończenie powierzchni jak ściana, wysokość wskazana na rys. Elewacji)

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 26,4cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm
- bloczki Silka E24 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 24cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 31,4cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm
- bloczki Silka E24 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 24cm
- bloczki Ytong PP2,5/04 gr. 5cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm

Sw2a ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 32,2cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm
- bloczki Silka E24 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 24cm
- bloczki Ytong PP2,5/04 gr. 5cm
- płytka klinkierowa gr. 2cm prod. Vandersanden seria Boston montaż systemowy wg dostawcy

Sw2b ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 37,2cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm
- bloczki Ytong PP2,5/04 gr. 5cm
- bloczki Silka E24 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 24cm
- bloczki Ytong PP2,5/04 gr. 5cm
- płytka klinkierowa gr. 2cm prod. Vandersanden seria Boston montaż systemowy wg dostawcy

Sw3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.20,4cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm
- bloczki Silka E18 klasy 15 gr. 18cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm

Sw4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.25,4cm
- tynk gr.1,2cm
- bloczki Silka E18 klasy 15 gr. 18cm
- bloczki Ytong PP2,5/04 gr. 5cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm

Sw4a ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.30,4cm
- tynk gr.1,2cm
- bloczki Ytong PP2,5/04 gr. 5cm
- bloczki Silka E18 klasy 15 gr. 18cm
- bloczki Ytong PP2,5/04 gr. 5cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm

Sw5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.14,4cm
- tynk gr.1,2cm
- bloczki Silka E12 klasy 15 gr. 12cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm

Sw5a ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.13,2cm
- tynk gr.1,2cm
- bloczki Silka E12 klasy 15 gr. 12cm

Sw5b ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.14,4cm
- tynk gr.1,2cm
- bloczki Ytong PP2,5/04 gr. 5cm
- bloczki Silka E12 klasy 15 gr. 12cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm

Sw6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.15,0cm SINIAT 150AA100 (między lokalowa na pełną wysokość)
- 2x płyta gk, gr. 1,25 cm
- systemowy stelaż na profilu CC100 co 60cm wypełniony wełną mineralną Q=30kg/m³ gr. 5cm
- 2x płyta gk, gr. 1,25 cm
UWAGA: W pomieszczeniach mokrych zastosować płyty NIDA WODA

Sw7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr.10,0cm SINIAT 100A50 (wydzielająca kabiny w toaletach ogólnodostępnych)
- 2x płyta gk, gr. 1,25 cm
- systemowy stelaż na profilu C50 co 60cm
- 2x płyta gk, gr. 1,25 cm
UWAGA: W pomieszczeniach mokrych zastosować płyty NIDA WODA

Sw8 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 24,4cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm
- bloczki Silka E18 klasy 20(parter) 15 (piętro) gr. 18cm
- wełna mineralna gr. 4cm
- tynk cienkowarstwowy gr.0,2 mm (metoda lekko mokra)

Sw9 ŚCIANA WEWNĘTRZNA gr. 16,4cm
- tynk gipsowy gr.1,2cm
- bloczki Silka E12 gr. 12cm
- wełna mineralna gr. 3cm
- tynk cienkowarstwowy gr.0,2 mm (metoda lekko mokra)

P1 POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa gr.2cm
- płyta z betonu C20/25 (B25) zbrojona włóknami polimerowymi BAUMEX w ilości 2,0kg/m3 gr.16cm
- folia PE gr>0,2mm
- izolacja termiczna/styropian gr.10cm (2x5cm) >200KPa
- folia PE
- papa do zabezpieczenia elementów podziemnych budowli VEDASPRINT Blank
- warstwa gruntująca Emaillit
- chudy beton C8/C10 gr.10cm podbudowa Ev2>90MPa
- podsypka piaskowa lub keramzyt gr.20cm

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - NAD USŁUGĄ
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm
- jastrych cementowy zbrojony gr. 5cm
- folia PE
- izolacja akustyczna/ gr. 5cm wełna mineralna PAROC SSB1
- styropian gr. 5cm (warstwa na instalacje)
- folia PE
- strop żelbetowy gr. 20cm
- izolacja termiczna gr. 10cm wełna mineralna

P2a STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - NAD WEJŚCIEM NA KLATKĘ SCHODOWĄ
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm
- jastrych cementowy zbrojony gr. 5cm
- folia PE
- izolacja akustyczna/ gr. 5cm wełna mineralna PAROC SSB1
- styropian gr. 5cm (warstwa na instalacje)
- folia PE
- strop żelbetowy gr. 20cm
- izolacja termiczna gr. 15cm

P3 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - MIESZKANIA
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm
- jastrych cementowy zbrojony gr. 5cm
- folia PE
- izolacja akustyczna/ gr. 5cm wełna mineralna PAROC SSB1
- styropian gr. 5cm (warstwa na instalacje)
- folia PE
- strop żelbetowy gr. 20cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

P4 SPOCZNIKI SCHODÓW
- płytki gresowe Gent, prod. Nord Ceram, gr. 0,95cm
- klej do płytek
- prefabrykowane spoczniki żelbetowe, gr. 22cm
- wełna mineralna gr. 20cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

PL1 POSADZKA LOGGI NAD USŁUGAMI
- płytki mrozoodporne, min.R11
- elastyczna zaprawa klejowa
- izolacja podpłytkowa (przeciwwodna) z wywinięciem na ścianę i drzwi balkonowe
- systemowy profil okapowy
- dociskowy jastrych cementowy zbrojony gr. 5cm
- izolacja przeciw wodna
- styropian gr. 20cm
- paroizolacja
- warstwa spadkowa min.2% jastrych cementowy zbrojony gr. 5cm
- strop żelbetowy gr. 20cm
- izolacja termiczna/akustyczna gr. 10cm wełna mineralna PAROC CGL/CGS1

PL2 POSADZKA LOGGI
- płytki mrozoodporne, gr. 900 min.R11
- elastyczna zaprawa klejowa
- izolacja podpłytkowa (przeciwwodna) z wywinięciem na ścianę i drzwi balkonowe
- systemowy profil okapowy
- płyta żelbetowa na łączniku termicznym w spadku 2% (w miejscu listwy okapowej płyta obniżona o 2cm)

PCH CHODNIK
- kostka betonowa szara, gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z KŁMS, gr. 20cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO 2

Kategoria	Numer	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
MIESZKANIE nr 12			
	2.1.1	korytarz	12,43
	2.1.2	łazienka	5,03
	2.1.3	pokój	9,25
	2.1.4	pokój	12,14
	2.1.5	pokój z aneksem kuchennym	25,21
			64,06 m²
		loggia M12	9,74
MIESZKANIE nr 13			
	2.2.1	korytarz	7,94
	2.2.2	pokój z aneksem kuchennym	27,21
	2.2.3	pokój	18,85
	2.2.4	łazienka	5,07
			59,07 m²
		loggia M13	12,15
MIESZKANIE nr 14			
	2.3.1	korytarz	4,32
	2.3.2	łazienka	6,43
	2.3.3	pokój z aneksem kuchennym	23,66
			34,41 m²
		loggia M14	6,87
MIESZKANIE nr 15			
	2.4.1	korytarz	4,54
	2.4.2	pokój z aneksem kuchennym	15,70
	2.4.3	pokój	18,03
	2.4.4	łazienka	5,11
			43,38 m²
		loggia M15	10,58
MIESZKANIE nr 16			
	2.5.1	korytarz	11,95
	2.5.2	łazienka	5,70
	2.5.3	pokój	15,79
	2.5.4	pokój	8,25
	2.5.5	pokój z aneksem kuchennym	24,79
			66,48 m²
		loggia M16	7,09
		loggia M16	7,57
MIESZKANIE nr 17			
	2.6.1	korytarz	4,41
	2.6.2	pokój z aneksem kuchennym	21,61
	2.6.3	łazienka	5,21
			31,23 m²
		loggia M17	7,88
MIESZKANIE nr 18			
	2.7.1	korytarz	10,22
	2.7.2	pokój	12,53
	2.7.3	pokój	12,27
	2.7.4	pokój z aneksem kuchennym	21,54
	2.7.5	łazienka	5,40
			61,96 m²
		loggia M18	17,98
MIESZKANIE nr 19			
	2.8.1	korytarz	5,02
	2.8.2	łazienka	4,37
	2.8.3	pokój z aneksem kuchennym	27,07
			36,46 m²
		balkon M19	6,30
MIESZKANIE nr 20			
	2.9.1	korytarz	8,00
	2.9.2	łazienka	5,42
	2.9.3	pokój z aneksem kuchennym	26,15
	2.9.4	pokój	11,37
			50,94 m²

Kategoria	Numer	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
MIESZKANIE nr 21			
	2.8.1	pokój z aneksem kuchennym	22,33
	2.8.2	korytarz	6,64
	2.8.3	łazienka	5,88
			34,85 m²
		loggia M21	7,14
MIESZKANIE nr 22			
	2.9.1	korytarz	4,97
	2.9.2	pokój z aneksem kuchennym	18,57
	2.9.3	pokój	14,95
	2.9.4	łazienka	5,08
			43,57 m²
		loggia M22	7,64
KOMUNIKACJA			
	2.1	HOLL	77,85
	2.2	KLATKA SCHODOWA	31,80
	2.K0	wózkarnia	7,49
	2.K12	kom. lokat.	3,66
	2.K13	kom. lokat.	3,61
	2.K14	kom. lokat.	3,50
	2.K15	kom. lokat.	4,67
	2.K16	kom. lokat.	3,66
	2.K17	kom. lokat.	3,07
	2.K18	kom. lokat.	3,07
	2.K19	kom. lokat.	3,04
	2.K20	kom. lokat.	3,57
	2.K21	kom. lokat.	3,57
	2.K22	kom. lokat.	3,57
			156,13 m²
RAZEM			682,54 m²

D1 STROPODACH
- papa wierzchniego krycia Euroflex PYE PV 250 s5
- papa podkładowa VEDATEC PYE G200 S4
- styropian klinowy w spadku
- styropian EPS 100 gr. 22cm
- folia PE
- strop żelbetowy gr. 18cm
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

D2 STROPODACH
- papa wierzchniego krycia Euroflex PYE PV 250 s5
- papa podkładowa VEDATEC PYE G200 S4
- styropian klinowy w spadku
- styropian EPS 100 gr. 22cm
- folia PE
- strop żelbetowy gr. 18cm
- izolacja: styropian gr. 16cm, λ=0,040 W/mK
- tynk gipsowy gr. 1,2cm

D3 STROPODACH WINDY
- blacha tytan-cynk na rąbek stojący
- papa podkładowa
- płyta OSB gr. 2cm
- kliny drewniane profilujące spadek min.2% pomiędzy płyta PIR gr. 4cm, λ=0,022
- folia PE
- strop żelbetowy gr. 18cm

Sl1 ŚCIANA LOGGI
- płytka klinkierowa gr. 2cm prod. Vandersanden seria Boston montaż systemowy wg dostawcy
- płyta Cementex gr.12 mm SINIAT
- konstrukcja stalowa
- płyta Cementex gr.12 mm SINIAT
- tynk cienkowarstwowy CarboPro, prod. Caparol, gr. 1mm

Sl2 ŚCIANA LOGGI
- tynk cienkowarstwowy CarboPro, prod. Caparol, gr. 1mm
- płyta Cementex gr.12 mm SINIAT
- konstrukcja stalowa
- płyta Cementex gr.12 mm SINIAT
- tynk cienkowarstwowy CarboPro, prod. Caparol, gr. 1mm

UWAGA - Zmiany wynikające z Projektu Budowlanego Zamiennego zostały wskazane kolorem pomarańczowym a poprzedni układ wynikający z Projektu Budowlanego kolorem szarym.

pieczątki:

UWAGA:
1. O ile nie napisano inaczej, wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzędne wysokościowe w metrach.
2. Dokumentacja stanowi podstawę do przygotowania projektu wstępnego. W celu sporządzenia projektu wykonawczego należy wykonać inwentaryzację i wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku.
3. Rysunku nie wolno skalować ani modyfikować.
4. Wszystkie rozwiązania technologiczne i materiałowe winny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty oraz powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
5. Wszelkie przebicia oraz przejścia instalacji pomiędzy wydzielonymi strefami pożarowymi muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia PPOŻ wg wytycznych PPOŻ.
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wytycznymi dla obiektu.
7. Architekt zastrzega prawo do zmiany treści rysunku
8. Najemca ma obowiązek zapewnić dostęp do klap rewizyjnych, i wyczystek kanalizacyjnych

rewizja:	data:	treść:	podpis:

KOMBINAT GRUPA PROJEKTOWA
kombinat@data.pl www.kombinat.com.pl
architekt Maciej Kornecki
kom. +48 606 66 58 17
tel/fax: 061852 57 01
e-mail: kombinat@data.pl
61-757 Poznań, ul. Grottgera 6a/23

autor projektu architektury: nr uprawnień: podpis:
mgr inż. arch. Maciej KORNECKI WP-OIA/OKK/UpB/31/2010
mgr inż. arch. Anna SKONIECZNA
projektant sprawdzający:
mgr inż. arch. Mikołaj Stępień WP-OIA/OKK/UpB/44/2012/A

nazwa inwestycji:
BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, DROGAMI DOJAZDOWYMI ORAZ INSTALACJĄ GAZU

adres inwestycji:
ul. Rynek 2, 88-140 Gniewkowo,
obręb: 0169 Gniewkowo, działka: 944

inwestor:
FORSI Sp. z o.o.
ul. Szosa Bydgoska 30
88-181 JAKSICE

faza projektu: Projekt Budowlany Zamienny
branża: ARCHITEKTURA

nazwa rysunku:
Rzut piętra 2

data: 30.11.2020
skala: 1:1, 1:100
nr rysunku: A5

Kopiowanie i rozpowszechnianie tego rysunku bez zgody autorów projektu jest zabronione